

SILBERSCHNITT Cutting Fluid

BO 026 / BO 027

GB SILBERSCHNITT Cutting Fluid is a washable cutting fluid for glass cutting. It is recommended when:

- cutting laminated glass
- hand cutting
- general cutting of glass

01 Specification

Density:	0.855 - 0.870 g/ml	DIN 51757 (20 °C)	Viscosity:	4 - 7 mPas	DIN 54453 (20 °C)
Refractive index:	1.460 - 1.473	DIN 51432 (20 °C)			

02 Handling

SILBERSCHNITT Cutting Fluid is classified and labelled in accordance with EC directives or respective national laws as „Harmful“. The use of suitable protective gloves is recommended. For more safety information please see the Material Safety Data Sheet.

03 Storage

Stored in well-closed containers at temperatures between 5 and 40 °C the minimum shelf life of SILBERSCHNITT Cutting Fluid is 1 year.

SILBERSCHNITT Liquide de coupe

BO 026 / BO 027

FR SILBERSCHNITT Liquide de coupe est une huile lavable destinée à la découpe du verre. Ses domaines d'application privilégiés sont :

- la découpe du verre feuilleté (rompage thermique)
- la découpe manuelle
- la découpe du verre en général

01 Spécification

Densité :	0,855 - 0,870 g/ml	DIN 51757 (20 °C)	Viscosité :	4 – 7 mPas	DIN 54453 (20 °C)
Indice de réfraction :	1,460 - 1,473	DIN 51432 (20 °C)			

02 Manipulation

SILBERSCHNITT Liquide de coupe est étiqueté "nocif" conformément aux directives de la CE. Lors de la manipulation, nous vous recommandons de porter des gants de protection appropriés. Les autres données techniques de sécurité sont reprises sur la fiche de sécurité correspondante.

03 Stockage

La durée de conservation minimale d'SILBERSCHNITT Liquide de coupe est de 1 an en emballage bien fermé et à une température de stockage entre 5 °C et 40 °C.